

GENERADOR DIESEL 250 kVA HFW-250 T5

DIVISIÓN VENTA

SOLUCIONES EN
RESPALDO DE **ENERGÍA**

TRIFÁSICO

50 Hz

GABINETE SILENCIOSO

REFRIGERADO POR AGUA

MOTOR IVECO



CARACTERÍSTICAS

MOTOR

Potencia Nominal (Kw)	232,2 kW Prime / 256,2 kW Stand By
Fabricante	FPT_IVECO
Modelo	C87 TE 1D
Tipo de Motor	Diesel 4 tiempos
Tipo de Inyección	Directa
Tipo aspiración	Turboalimentado y post-enfriado
Velocidad de Giro	1500 r.p.m.
Cilindros, número y disposición	6 - L
Diámetro x Carrera (mm)	117 x 135
Cilindrada total (L)	8,7
Sistema de refrigeración	Líquido (agua + 50% glicol)
Especificaciones del aceite motor	ACEA E3 - E5
Relación de compresión	16,5 : 1
Consumo máximo de aceite a plena carga	0,5 % del consumo de combustible
Capacidad total de aceite (incluido tubos, filtros)	28 L
Cantidad total de líquido refrigerante	63 L
Regulador	Electrónico
Filtro de Aire	Seco
Batería recomendada (Ah)	185 x 2

GENERADOR

Potencia Prime (Nominal)	250 kVA / 200 kW
Potencia StandBy (Máxima)	275 kVA / 220 kW
Voltaje Disponible	230 - 230/132 - 400/230 V
Frecuencia	50 Hz
Corriente Nominal (A)	375
Excitación	Autoexcitado, sin escobillas
Fases	Trifásico
Grado de protección aislamiento	Clase H
Nº de polos	4
Factor de potencia (cos phi)	0,8
Regulación de voltaje	AVR
Tipo de conexión (estándar)	Estrella - Serie

GENERADOR DIESEL 250 kVA

HFW-250 T5

TRIFÁSICO

50 Hz

GABINETE SILENCIOSO

REFRIGERADO POR AGUA

MOTOR IVECO



CARACTERÍSTICAS

PANEL DE CONTROL

Voltímetro	Si
Amperímetro	Si
Frecuenciómetro	Si
Horómetro	Si
Protector AC	Si
Protector DC	Si
Luz indicadora Piloto	Si

DIMENSIONES

Largo (mm)	3800
Alto (mm)	2290
Ancho (mm)	1400

PESO

Peso (Kg.)	3701
------------	------

COMBUSTIBLE

Tipo	Diesel
Capacidad tanque combustible (L)	449
Consumo combustible 100% PRP (L/H)	58,5

GABINETE

Estructura	Insonorizado
Nivel de ruido	62 Db(A)@7m
Chasis	Acero