

GENERADOR DIESEL 20 kVA KP-20P

DIVISIÓN VENTA

SOLUCIONES EN
RESPALDO DE **ENERGÍA**

TRIFÁSICO

50 Hz

GABINETE SILENCIOSO

REFRIGERADO POR AGUA

MOTOR FAWDE



KEYPOWER
Anytime Anywhere. Power Solutions

CARACTERÍSTICAS

MOTOR

Fabricante	FAWDE
Modelo	4DW91-29D
Tipo de Motor	Diesel 4 tiempos
Tipo de Inyección	DIRECTA
Tipo aspiración	Aspiración natural
Velocidad de Giro	1500 r.p.m.
Cilindros, número y disposición	4 - Vertical en Línea
Diámetro x Carrera (mm)	90x100
Sistema de refrigeración	Refrigerado por agua, radiador tropical 50
Especificaciones del aceite motor	15W40
Relación de compresión	17:1
Capacidad total de aceite (incluido tubos, filtros)	7,8
Cantidad total de líquido refrigerante	TBD
Regulador	Mecánico
Filtro de Aire	Seco
Batería recomendada (Ah)	75A

GENERADOR

Potencia Prime (Nominal)	20 kVA
Potencia StandBy (Máxima)	22,5 kVA
Voltaje Disponible	220/380 V
Frecuencia	50 Hz
Corriente Nominal (A)	31 A
Excitación	Autoexcitado, sin escobillas
Fases	Trifásico
Grado de protección aislamiento	Clase H
Factor de potencia (cos phi)	0.8
Regulación de voltaje	≤±0.5%
Tipo de conexión (estándar)	Estrella

GENERADOR DIESEL 20 kVA KP-20P

TRIFÁSICO

50 Hz

GABINETE SILENCIOSO

REFRIGERADO POR AGUA

MOTOR FAWDE



KEYPOWER
Anytime Anywhere. Power Solutions

CARACTERÍSTICAS

PANEL DE CONTROL

Voltímetro	Si
Amperímetro	Si
Frecuenciómetro	Si
Horómetro	Si
Protector AC	Si
Protector DC	Si
Luz indicadora Piloto	Si

DIMENSIONES

Largo (mm)	2150
Alto (mm)	850
Ancho (mm)	750

PESO

Peso (Kg.)	600
------------	-----

COMBUSTIBLE

Tipo	Diesel
Capacidad tanque combustible (L)	69
Consumo combustible 100% PRP (L/H)	6,15

GABINETE

Estructura	Insonorizado
Nivel de ruido	69 Db(A)@7m
Chasis	Acero