

GENERADOR DIESEL 50 kVA KP-C50P

DIVISIÓN VENTA

SOLUCIONES EN
RESPALDO DE **ENERGÍA**

TRIFÁSICO

50 Hz

GABINETE SILENCIOSO

REFRIGERADO POR AGUA

MOTOR CUMMINS



KEYPOWER
Anytime Anywhere. Power Solutions

CARACTERÍSTICAS

MOTOR

Fabricante	CUMMINS
Modelo	6BT5.9-G1
Tipo de Motor	Diesel 4 tiempos
Tipo de Inyección	DIRECTA
Tipo aspiración	Turboalimentado
Velocidad de Giro	1500 r.p.m.
Cilindros, número y disposición	6 - Vertical en Línea
Diámetro x Carrera (mm)	102 x 120
Sistema de refrigeración	Refrigerado por agua
Especificaciones del aceite motor	15W40
Relación de compresión	17.5:1
Capacidad total de aceite (incluido tubos, filtros)	16,4
Cantidad total de líquido refrigerante	9,9
Regulador	Mecánico
Filtro de Aire	Seco
Batería recomendada (Ah)	100A

GENERADOR

Potencia Prime (Nominal)	50 kVA
Potencia StandBy (Máxima)	55 kVA
Voltaje Disponible	220/380 V
Frecuencia	50 Hz
Corriente Nominal (A)	75 A
Excitación	Autoexcitado, sin escobillas
Fases	Trifásico
Grado de protección aislamiento	Clase H
Factor de potencia (cos phi)	0.8
Regulación de voltaje	≤±0.5%
Tipo de conexión (estándar)	Estrella

GENERADOR DIESEL 50 kVA KP-C50P

TRIFÁSICO

50 Hz

GABINETE SILENCIOSO

REFRIGERADO POR AGUA

MOTOR CUMMINS



KEYPOWER
Anytime Anywhere. Power Solutions

CARACTERÍSTICAS

PANEL DE CONTROL

Voltímetro	Si
Amperímetro	Si
Frecuenciómetro	Si
Horómetro	Si
Protector AC	Si
Protector DC	Si
Luz indicadora Piloto	Si

DIMENSIONES

Largo (mm)	2250
Alto (mm)	1200
Ancho (mm)	960

PESO

Peso (Kg.)	1180
------------	------

COMBUSTIBLE

Tipo	Diesel
Capacidad tanque combustible (L)	100
Consumo combustible 100% PRP (L/H)	13,1

GABINETE

Estructura	Insonorizado
Nivel de ruido	69 Db(A)@7m
Chasis	Acero