

GENERADOR DIESEL 220KVA

DC-220

TRIFASICO

50 Hz

INSONORIZADO

REFRIGERADO POR AGUA

MOTOR CUMMINS

MODULO DSE4520

DIVISION
VENTAS

SOLUCIONES EN
RESPALDO DE **ENERGIA**



CARACTERISTICAS

GENERADOR

<i>MARCA</i>	SINELEC
<i>Alternador</i>	DPC274H
<i>Potencia Prime (Nominal)</i>	200 Kva / 160 Kw
<i>Potencia StandBy (Máxima)</i>	220 Kva / 176 Kw
<i>Voltaje Disponible</i>	220/380
<i>Frecuencia</i>	50 Hz
<i>Corriente Nominal (A)</i>	300 Amp.
<i>Fases/Polos</i>	3 Fases
<i>Factor de potencia (cos phi)</i>	0,8
<i>Sistema de arranque</i>	Partida Eléctrica

MOTOR

<i>Modelo</i>	CUMMINS 6CTAA8.3-G2
<i>Tipo de gobernador</i>	Electronico
<i>Aspiracion</i>	Turboalimentado
<i>Díámetro * carrera (mm)</i>	114*135
<i>Velocidad de Giro</i>	1500 r.p.m.
<i>Cilindros - Disposicion</i>	6 - En línea
<i>Desplazamiento</i>	8,3 Lts
<i>Sistema de refrigeración</i>	Refrigerado por agua
<i>Ciclo</i>	4 Tiempos
<i>Especificaciones Aceite de motor</i>	15W-40

GENERADOR DIESEL 220 KVA

DC-220

TRIFASICO

50 Hz

INSONORIZADO

REFRIGERADO POR AGUA

MOTOR CUMMINS



DIVISION
VENTAS

SOLUCIONES EN
RESPALDO DE

ENERGIA



PESO Y DIMENSIONES

Largo (mm)	3260
Alto (mm)	1810
Ancho (mm)	1100
Peso (KG)	2330

OTROS

Tipo de Combustible	Diesel
Capacidad Estanque Combustible	311 Lts
Consumo combustible al 100%	45,4 Lts/Hr
Estructura	Insonorizado
Chasis	Acero
Grado de proteccion	IP23