

GENERADOR DIESEL 33KVA DFAW-33



DIVISION
VENTAS

SOLUCIONES EN
RESPALDO DE **ENERGIA**

TRIFASICO

50 Hz

INSONORIZADO

REFRIGERADO POR AGUA

MOTOR FAWDE

MODULO DSE4520



CARACTERISTICAS

GENERADOR

MARCA	SINELEC
Alternador	DPC184G
Potencia Prime (Nominal)	30 Kva / 24 Kw
Potencia StandBy (Máxima)	33 Kva / 26 Kw
Voltaje Disponible	220V / 380 V
Frecuencia	50 Hz
Corriente Nominal (A)	45 amp
Fases	3 Fases
Factor de potencia (cos phi)	0,8
Sistema de arranque	Partida Eléctrica

MOTOR

Modelo	FAWDE 4DW92-39D
Tipo de gobernador	Electronico
Aspiracion	Sobrecargada
Diámetro * carrera (mm)	90*100
Velocidad de Giro	1500 r.p.m.
Cilindros - Disposicion	4 - En línea
Desplazamiento	2,545Lts
Sistema de refrigeración	Refrigerado por agua
Índice de compresión	17,5:1
Especificaciones Aceite de motor	15W-40
Batería recomendada (Ah)	45 A
Capacidad Aceite	8 Lts
Capacidad Coolant	2,65 Lts

Pedro Mira 443, San Joaquín. Santiago - 2 29251470
www.sinelec.cl - sinelec@sinelec.cl

GENERADOR DIESEL 33KVA DFAW-33



DIVISION
VENTAS

SOLUCIONES EN
RESPALDO DE

ENERGIA

TRIFASICO

50 Hz

INSONORIZADO

REFRIGERADO POR AGUA

MOTOR FAWDE

MODULO DSE4520



PESO Y DIMENSIONES

Largo (mm)	1900
Alto (mm)	1000
Ancho (mm)	780
Peso (KG)	770

OTROS

Tipo de Combustible	Diesel
Capacidad Estanque Combustible	71 Lts
Consumo combustible al 100%	7 Lt/Hr
Estructura	Insonorizado
Chasis	Acero
Grado de proteccion	IP23
Nivel de Ruido	75 Db a 7 mts