

# GENERADOR DIESEL 55KVA DFAW-55



DIVISION  
VENTAS

SOLUCIONES EN  
RESPALDO DE **ENERGIA**

TRIFASICO

50 Hz

INSONORIZADO

REFRIGERADO POR AGUA

MOTOR FAWDE

MODULO DSE4520



## CARACTERISTICAS

### GENERADOR

<b>MARCA</b>	<b>SINELEC</b>
Alternador	DPC224D
Potencia Prime (Nominal)	50 Kva / 40 Kw
Potencia StandBy (Máxima)	55 Kva / 44 Kw
Voltaje Disponible	220V / 380 V
Frecuencia	50 Hz
Corriente Nominal (A)	75 amp
Fases	3 Fases
Factor de potencia (cos phi)	0,8
Sistema de arranque	Partida Eléctrica

### MOTOR

<b>Modelo</b>	<b>FAWDE 4DX22-65D</b>
Tipo de gobernador	Electronico
Aspiracion	Turboalimentado
Diámetro * carrera (mm)	102*118
Velocidad de Giro	1500 r.p.m.
Cilindros - Disposicion	4 - En línea
Desplazamiento	3,86 Lts
Sistema de refrigeración	Refrigerado por agua
Índice de compresión	17:1
Especificaciones Aceite de motor	15W-40
Batería recomendada (Ah)	60A (2)
Capacidad Aceite	13 Lts
Capacidad Coolant	4,76 Lts

Pedro Mira 443, San Joaquín. Santiago - 2 29251470  
www.sinelec.cl - sinelec@sinelec.cl

# GENERADOR DIESEL 55KVA DFAW-55



DIVISION  
VENTAS

SOLUCIONES EN  
RESPALDO DE

## ENERGIA

TRIFASICO

50 Hz

INSONORIZADO

REFRIGERADO POR AGUA

MOTOR FAWDE

MODULO DSE4520



### PESO Y DIMENSIONES

Largo (mm)	2280
Alto (mm)	1150
Ancho (mm)	900
Peso (KG)	1036

### OTROS

Tipo de Combustible	Diesel
Capacidad Estanque Combustible	75.8 Lts
Consumo combustible al 100%	10,5 Lt/Hr
Estructura	Insonorizado
Chasis	Acero
Grado de proteccion	IP23
Nivel de Ruido	75 Db a 7 mts