

GENERADOR DIESEL 5KVA SDG5000TSE

TRIFASICO

50 Hz

INSONORIZADO

REFRIGERADO POR AIRE

MOTOR FIRMAN



DIVISION
VENTAS

SOLUCIONES EN
RESPALDO DE **ENERGIA**



CARACTERISTICAS

GENERADOR

MARCA	SINELEC
MODELO	SDG5000TSE
<i>Potencia Prime (Nominal)</i>	4,5 kVA /3,6 KW
<i>Potencia StandBy (Máxima)</i>	5kVA / 4,0 KW
<i>Voltaje Disponible</i>	220/380V
<i>Frecuencia</i>	50 Hz
<i>Corriente Nominal (A)</i>	7,5 A por fase
<i>Fases</i>	Trifasico
<i>Factor de potencia (cos phi)</i>	0,8
<i>Sistema de arranque</i>	Partida Eléctrica (12V)

MOTOR

<i>Fabricante</i>	FIRMAN
<i>Modelo</i>	SDE186FAE
<i>Tipo de Motor</i>	Diesel 4 tiempos
<i>Tipo de Inyección</i>	Directa
<i>Diámetro * carrera (mm)</i>	86*72
<i>Velocidad de Giro</i>	3000 r.p.m.
<i>Cilindros - Disposicion</i>	Cilindro simple - En línea
<i>Cilindrada</i>	4,18 Lts
<i>Sistema de refrigeración</i>	Refrigerado por aire
<i>Índice de compresión</i>	19:01
<i>Especificaciones Aceite de motor</i>	15W-40
<i>Sistema de Lubricacion</i>	Por Salpicadura
<i>Batería recomendada (Ah)</i>	30A 12V

GENERADOR DIESEL 4,5KVA SDG5000TSE

TRIFASICO

50 Hz

INSONORIZADO

REFRIGERADO POR AIRE

MOTOR FIRMAN



DIVISION
VENTAS

SOLUCIONES EN
RESPALDO DE

ENERGIA



PESO Y DIMENSIONES

Largo (mm)	950
Alto (mm)	750
Ancho (mm)	550
Peso (KG)	160

OTROS

Tipo de Combustible	Diesel
Capacidad de Estanque (L)	16 Lts
Consumo combustible (L/H)	2
Autonomia	8 Hrs
Nivel de ruido a 7mt	70 db
Estructura	Insonorizado
Chasis	Acero