

GENERADOR DIESEL 22KVA DFAW-22

TRIFASICO

50 Hz

INSONORIZADO

REFRIGERADO POR AGUA

MOTOR FAWDE

CON ATS INCORPORADA



DIVISION
VENTAS

SOLUCIONES EN
RESPALDO DE **ENERGIA**



CARACTERISTICAS

GENERADOR

MARCA	SINELEC
Modelo Alternador	DEPCO/DPC184ES
Potencia Prime (Nominal)	20 kVA / 16 KW
Potencia StandBy (Máxima)	22 kVA / 18 KW
Voltaje Disponible	220/380 V.
Frecuencia	50 Hz
Corriente Nominal (A)	30 A
Fases	3
Factor de potencia (cos phi)	0,8

MOTOR

Modelo	FAWDE (4DW91-29D)
Tipo de Motor	Diesel 4 tiempos
Tipo de Gobernador	Mecanico
Tipo de aspiracion	Natural
Diámetro * carrera (mm)	90*110
Velocidad de Giro	1500 r.p.m.
Cilindros - Disposicion	4 - Vertical En línea
Sistema de refrigeración	Refrigerado por agua
Índice de compresión	17:1
Especificaciones Aceite de motor	15W-40

GENERADOR DIESEL 22KVA

DFAW-22

TRIFASICO

50 Hz

INSONORIZADO

REFRIGERADO POR AGUA

MOTOR FAWDE

CON ATS INCORPORADA



DIVISION
VENTAS

SOLUCIONES EN
RESPALDO DE

ENERGIA



PESO Y DIMENSIONES

Largo (mm)	1750
Alto (mm)	960
Ancho (mm)	740
Peso (KG)	680

OTROS

Tipo de Combustible	Diesel
Capacidad de Estanque (L)	50 Lts
Consumo combustible al 100%	4,5 (L/H)
Tipo de Proteccion	IP23
Estructura	Insonorizado
Chasis	Acero
Panel de Control	DATAKOM D300