

GENERADOR DIESEL 17KVA

DFAW-17

TRIFASICO

50 Hz

INSONORIZADO

REFRIGERADO POR AGUA

MOTOR FAWDE

DIVISION
VENTAS

SOLUCIONES EN
RESPALDO DE

ENERGIA



CARACTERISTICAS

GENERADOR

MARCA	SINELEC
MODELO	DPC164D
Potencia Prime (Nominal)	15 Kva / 12 Kw
Potencia StandBy (Máxima)	17 Kva / 13 Kw
Voltaje Disponible	380/220 Volt
Frecuencia	50 Hz
Corriente Nominal (A)	22,5 Amp prime
Fases	3 Fases
Factor de potencia (cos phi)	0,8

MOTOR

Modelo	FAWDE/ 4DW81-23D
Tipo de gobernador	Mecanico
Aspiracion	Natural
Diámetro * carrera (mm)	85*100
Velocidad de Giro	1500 r.p.m.
Cilindros	4 - En Linea
Desplazamiento	2,27 L
Sistema de refrigeración	Refrigerado por agua
Índice de compresión	17:1
Especificaciones Aceite de motor	15W-40
Tipo de Inyeccion	Directa
Batería recomendada (Ah)	60AH (1)
Capacidad Aceite	8 Lts
Capacidad Coolant	5,15 Lts

GENERADOR DIESEL 17KVA

DFAW-17

TRIFASICO

50 Hz

INSONORIZADO

REFRIGERADO POR AGUA

MOTOR FAWDE

DIVISION
VENTAS

SOLUCIONES EN
RESPALDO DE

ENERGIA



PESO Y DIMENSIONES

Largo (mm)	1700
Alto (mm)	960
Ancho (mm)	740
Peso (KG)	654

OTROS

Tipo de Combustible	Diesel
Capacidad Estanque Combustible	50 Lts
Consumo combustible al 100%	3,4 Lt/Hr
Modulo de control	DSE4520
Estructura	Insonorizado
Chasis	Acero
Grado de proteccion	IP23