

# GENERADOR DIESEL 20 KVA DPK-DFAW-22

\*MOTOR FAWDE  
\*MODULO SMARTGEN 6120  
\*INSONORIZADO

## POTENCIA

\*PRIME 20KVA / 16KW  
\*STAND BY 22KVA / 18KW

DIVISION  
VENTAS

SOLUCIONES EN  
RESPALDO DE

# ENERGIA



## MOTOR

Marca	FAWDE
Modelo	4DW91-29D
Gobernador	Mecánico
Aspiración	Natural
Ciclo	4 tiempos
Diámetro * carrera (mm)	90*100
Frecuencia y Velocidad del motor	50 Hz / 1500 r.p.m.
Cilindros – Disposición	4 – en línea
Desplazamiento	2,54 lts.
Sistema de Refrigeración	Refrigerado por agua
Índice de compresión	17:1
Aceite de motor	15W-40
Capacidad aceite	7 lts
Capacidad refrigerante	8 lts
Capacidad estanque de combustible	50 lts
Consumo al 100% de la carga	4,38 L/H

## ALTERNADOR

Modelo	DEPCO DPC184ES
Voltaje disponible	220/380 V
Corriente Nominal	30 amp.
Fases	3
Factor de Potencia	0,8
Sistema de arranque	Partida Eléctrica
Sistema de excitación	Derivación
Aislación y Grado de protección	Clase H / IP23
Voltaje	± 1%
Nivel de ruido	74 dB a 7 mts

## PESO Y DIMENSIONES

Largo (mm)	1700
Alto (mm)	960
Ancho (mm)	740
Peso	650 kg

EXPERTOS EN ENERGÍA DE RESPALDO | VENTA | ARRIENDO | MANTENCIÓN

Santa Adela 9700, Maipú. Santiago +56 9 7495 6425  
www.sinelec.cl – sinelec@sinelec.cl



¡CONVERSEMOS!

