

GENERADOR DIESEL 150 KVA DPK-ST3-DC-165

*MOTOR CUMMINS
*MODULO DEEPSEA 7320
*INSONORIZADO

POTENCIA

*PRIME 150KVA / 120KW
*STAND BY 165KVA / 132KW

DIVISION
VENTAS

SOLUCIONES EN
RESPALDO DE

ENERGIA



MOTOR

Marca	CUMMINS
Modelo	QSB6.7-G3
Gobernador	ECU
Aspiración	Turbocargado
Ciclo	4 tiempos
Diámetro * carrera (mm)	107*124
Frecuencia y Velocidad del motor	50 Hz / 1500 r.p.m.
Cilindros – Disposición	6 – en línea
Desplazamiento	6,7 lts.
Sistema de Refrigeración	Refrigerado por agua
Índice de compresión	17,3:1
Aceite de motor	15W-40
Capacidad aceite	19,5 lts
Capacidad refrigerante	9,4 lts
Capacidad estanque de combustible	330 lts
Consumo al 100% de la carga	29,71 L/H

ALTERNADOR

Modelo	DEPCO DPC274F
Voltaje disponible	220/380 V
Corriente Nominal	225 amp.
Fases	3
Factor de Potencia	0,8
Sistema de arranque	Partida Eléctrica
Sistema de excitación	Derivación
Aislación y Grado de protección	Clase H / IP23
Voltaje	± 1%
Nivel de ruido	80 dB a 7 mts

PESO Y DIMENSIONES

Largo (mm)	3260
Alto (mm)	1850
Ancho (mm)	1250
Peso	1900 kg

EXPERTOS EN ENERGÍA DE RESPALDO | VENTA | ARRIENDO | MANTENCIÓN

Santa Adela 9700, Maipú. Santiago +56 9 7495 6425
www.sinelec.cl – sinelec@sinelec.cl



¡CONVERSEMOS!

