

GENERADOR DIESEL 80 KVA DPK-ST3-DC-88

 DIVISION
VENTAS

 SOLUCIONES EN
RESPALDO DE

ENERGIA

*MOTOR CUMMINS
*MODULO DEEPSEA 7320
*INSONORIZADO

POTENCIA

*PRIME 80KVA / 64KW
*STAND BY 88KVA / 70KW



MOTOR

Marca	CUMMINS
Modelo	QSB3,9-G3
Gobernador	ECU
Aspiración	Turbocargado
Ciclo	4 tiempos
Diámetro * carrera (mm)	102*120
Frecuencia y Velocidad del motor	50 Hz / 1500 r.p.m.
Cilindros – Disposición	4 – en línea
Desplazamiento	3,9 lts.
Sistema de Refrigeración	Refrigerado por agua
Índice de compresión	17,3:1
Aceite de motor	15W-40
Capacidad aceite	10,9 lts
Capacidad refrigerante	7 lts
Capacidad estanque de combustible	115 lts
Consumo al 100% de la carga	16,05 L/H

ALTERNADOR

Modelo	DEPCO DPC224G
Voltaje disponible	220/380 V
Corriente Nominal	120 amp.
Fases	3
Factor de Potencia	0,8
Sistema de arranque	Partida Eléctrica
Sistema de excitación	Derivación
Aislación y Grado de protección	Clase H / IP23
Voltaje	± 1%
Nivel de ruido	78 dB a 7 mts

PESO Y DIMENSIONES

Largo (mm)	2550
Alto (mm)	1250
Ancho (mm)	1000
Peso	1218 kg

EXPERTOS EN ENERGÍA DE RESPALDO | VENTA | ARRIENDO | MANTENCIÓN

Santa Adela 9700, Maipú. Santiago +56 9 7495 6425
 www.sinelec.cl – sinelec@sinelec.cl



¡CONVERSEMOS!

